

# Fix master

## LAADUKKAALLA FIX MASTER

## KATERUUVILLA VESIKATTEEN KESTÄVÄT LIITOKSET



- 1.** Kanta on pinnoitettu laadukkaalla Mastercoat polyesteripulverilakka-maalilla päältä ja alta ulottuen pitkälle ruuvin runkoon.
- 2.** Alumiininen aluslevy haurastumattomalla EPDM-kumialuslevyllä takaa vesitiiviin liitoksen.
- 3.** Ruuvi on kauttaaltaan laadukkaasti sinkitty.
- 4.** Piikki- tai porakärki läpäisee tehokkaasti pellin.

**VIRALLISESTI TESTATTUA FIX MASTER LAATUA C3 LMASTORASITUSLUOKASSA**

- Kateruuvien tekniset ominaisuudet ovat perusteellisesti testattu: ETA 10/0047
- Korroosiotesti on suoritettu EOTA:n (European Organisation for Technical Approvals) valtuuttamassa korroosiontestauslaitoksessa.

**Fix Master kateruuvilla on 25 vuoden takuu ja tunnista sen fm -kantaleimasta !**



## HUOLELLISELLA ASENNUKSELLA PARAS LOPPUTULOS



- Ruuvaa ruuvi mahdollisimman suoraan peltiin, tällöin aluslevy painaa tiivistettä tasaisesti ja tiivistää parhaiten
- Älä kiristä ruuvia liikaa. Aluslevyn tulee pysyä kartiomaisessa muodossa, näin optimaaliset tiivistysominaisuudet säilyvät
- Magneettihylsyyn tarttuneet metallilastut voivat leikata tai tarttua maalattuun kateruuvipintaan. Varmista ettei näin käy.



**Paras asennustulos saadaan konehylsällä jossa ei ole magneettia, jousikiinnitteisessä kateruuvi pysyy kiinni jousen voimalla asennuksen ajan.**