



## Suoritustasoilmoitus

DoP-nro 1343-CPR-M 520-4-EN

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Fix Master FIT-Pe 270
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11. artiklan 4. kohdassa edellytetään:  
Katso: ETA-11/0285 (15.05.2017)  
Toimituseränumero: katso tuotteen pakkaus
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Yleistyyppi	Tartunnallinen ankkuri, jonka ankkurointitangon koko on M8-M24, käytettäväksi halkeilemattomassa betonissa
Käyttökohde	Halkeilematon betoni C20/25-C50/60 standardin EN 206:2000-12 mukaisesti
Materiaali	Sinkitty tai kuumasinkitty galvanoitu teräs: kuivaan sisäkäyttöön M8-M24 Ruostumaton teräs (A4) - 1.4401, 1.4404, 1.4571: sisä- ja ulkokäyttöön, ei erityisen syövyttäviin olosuhteisiin M8-M24 Syöpymätön teräs (HCR) - 1.4529, 1.4565: sisä- ja ulkokäyttöön, sopii erityisen syövyttäviin olosuhteisiin M8-M24
Käyttöluokka	<ul style="list-style-type: none"><li>Asennus kuiviin, märkiin tai veden alla sijaitseviin reikiin betonissa</li><li>Ylöspäin tehtäviin asennuksiin</li></ul>
Kuormitus	Staattinen, kvasistaattinen
Lämpötila-alue	-40...+40 °C (lyhytaikainen maks.lämpötila +40 °C / pitkäaikainen maks.lämpötila +24 °C) -40...+80 °C (lyhytaikainen maks.lämpötila +80 °C / pitkäaikainen maks.lämpötila +50 °C)

- Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11. artiklan 5. kohdassa edellytetään:

Ferrometal Oy, Karhutie 9, 01900 Nurmijärvi  
Puh.: 010 308 11 Faksi: 010 308 4501

- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12. artiklan 2. kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Tuotepäällikkö Lari Paananen, Ferrometal Oy, Karhutie 9, 01900 Nurmijärvi  
Puh.: 010 308 11 Faksi: 010 308 4501

- Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

-

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: TZUS - Technical and Test Institute for Construction Prague

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä: ETA 11/0285 - myönnetty 15.5.2017

Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG 001 osa 1+5 (27.6.2013)

Ilmoitettu laitos / ilmoitetut laitokset: MPA Darmstadt (1343)

Todistus tuotteen suoritusason pysyvyydestä : 1343-CPR-M 520-4/08.14

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet		Suunnittelutapa	Suoritus	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Ominaisvetolujuus	halkeamaton betoni	TR 029	ETA 11/0285 Liite C1	ETAG 001 osa 1 + 5
	halkeillut betoni	TR 029	NPD	
Ominaisleikkauslujuus	halkeamaton betoni	TR 029	ETA 11/0285 Liite C2	
	halkeillut betoni	TR 029	NPD	
Seisminen ominaisvastus		TR 045	NPD	
Siirtymä käyttöraja-tilassa		TR 029	ETA 11/0285 Liite C3	

Tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Ei koske

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Lari Paananen  
Tuotepäällikkö

Nurmijärvi, 4.10.2017